

Technický list predmetu zákazky

Produkt

Názov produktu: Traktory 5075E

Špecifikácia a opcie:

Kód	Ks	Popis
075SDM	1	5075E úžitkový kolesový traktor (Express Package) MOTOR: - Menovitý výkon 74,7 HP pri 2100 ot./min - Spĺňa emisnú normu 97/68EC Stage V - Motor John Deere PowerTech E 2,9 l Diesel - Certifikovaný pre emisnú normu Stage V a smernice o dymivosti 3-válcový, turbodúchadlom preplňovaný a s medzichladičom - Suchý vzduchový filter s bezpečnostnou vložkou - Timič výfuku pod kapotou s vertikálnym a horizontálnym vývodom - Štandardná súprava pre studený štart - Nemrznúca chladiaca kvapalina - Palivová nádrž: 82 l ZADNÁ NÁPRAVA: - Prírubová zadná náprava - Planetové koncové prevody RIADENIE A BRZDY: - Hydrostatické posilňovač riadenia - Hydraulicky ovládané mokré kotúčové brzdy - Samovyrovnávacie a samočinné nastavovanie HYDRAULIKA: - Hydraulický systém s otvoreným okruhom - Tandemové zubové čerpadlo: 66,0 l/min pri 2100 ot./min - Štandardný dvojčinný jednoduchý zadný hydraulický okruh (SCV) VÝVODOVÝ HRIADEL' (PTO): - Nezávislý „živý“ zadný PTO 540 ot./min pri 2100 ot./min motora - Nezávislý „živý“ zadný PTO 540E ot./min pri 1605 ot./min motora - Bezpečnostné upozornenie prítomnosti obsluhy – PTO - Spínač zapnutia PTO / spínač premostenia v parkovacej polohe ZÁVES, TROJBODOVÝ ZÁVES A ŤAŽNÉ ZARIADENIE: - Zadný zdvih s polohovou reguláciou, ťažnou reguláciou a nastaviteľnou rýchlosťou spúšťania - Trojbodový záves kategórie II - Spodné ramená s hákovým zakončením, tretí bod s guľovým zakončením - Stabilizačné tyče - Nastaviteľné výkyvné ťažné zariadenie s čapom - EQRL (elektrické rýchle zdvíhanie a spúšťanie) na pravom ovládacom paneli a diaľkové ovládanie na ľavom zadnom blatníku 2 okruhové vzduchové brzdy ELEKTRICKÁ SÚSTAVA: 12-voltová elektrická sústava - Jedna batéria 85 Ah (traktor bez kabíny – IOOS) - Jedna batéria 85 Ah (traktor s kabínou) - Zvukový signál pri otočení kľúča do štartovacej polohy - Alternátor 70 A (IOOS traktor) - Alternátor 110 A (kabínový traktor) 12 V 3-kolíková zásuvka (kabína) 7-kolíková elektrická zásuvka EEC - Klaksón OSVETLENIE: - Dva predné LED svetlomety - Dve predné parkovacie a výstražné svetlá - Dve zadné blatníkové parkovacie, brzdové a výstražné svetlá - Osvetlenie evidenčného čísla - Funkcia „Go Home“

OSTATNÉ:

- Jednodielná výklopná kapota
- Predné kufríkové závažie 50 kg x 8 ks – 400 kg
- SU57513 Zadné závažie do kolies 150 kg SU57513 Zadné závažie do kolies 150 kg
- Náradie – skrinka na náradie montovaná na plošine
- Homologizácia pre cestnú dopravu

0595	1	5075E (075SDM, klimatizácia v kabíne, prevodovka 24F / 12R PR)
1390	1	24F / 12R PowrReverser (PR), maximálna rýchlosť 40 km/h 4 synchronizované prevodové stupne (3 nesynchronizované rozsahy) elektrohydraulické Hi/Lo na radiacej páke vľavo, Radiaca páka dopredu a vzad bez vyšliapnutia spojky, Pravá radiaca páka a dojazd Ľavá radiaca páka pre verzie,ELEKTROHYDRAULICKÉ zapojenie vývodového hriadeľa MFWD mechanické zapojenie uzávierky diferenciálu, Núdzové brzdenie a parkovacia západka, Bezpečnostný spínač neutrálneho štartu, Kód 1390 vyžaduje kód 2050, 2051 alebo 2060
183N	1	Modem JDLINK™ Zahŕňa integrovaný káblový zväzok kabíny, anténu, modem JDLINK™ M - s podporou 4G. Hardvérové pripojenie Ethernet sa líši v závislosti od konfigurácie GreenStar™ a AutoTrac™. Pripojenie JDLINK je možné povoliť v operačnom stredisku John Deere. Služba pripojenia závisí od dostupnosti v krajine. Konektivita JDLINK vás prepojí s vašou prácou a výsledkami, vaším tímom, vašimi poradcami, vašim predajcom a vašim vybavením. Podrobnosti nájdete v predajnej príručke Precision Ag Technology.
2060	1	Prémiová kabína s kúrením, ventiláciou a klimatizáciou Pevné predné okno a stierače čelného skla, Otvárateľné bočné a zadné okná, Pevný volant pre prevodovku, Sklopný a teleskopický volant pre prevodovky PowrReverserMultifunkčný displej s indikáciou rýchlosti, hodín a otáčok PTM, s 3 držiakmi nápojov a jedným úložným priestorom Držiaky na poháre, Rádio Ready s nainštalovanými reproduktormi4 halogénové pracovné svetlá (2 vpredu a vzadu) a majákové svetlo LED kapota Predné svetlomety2 sklopné vonkajšie spätné zrkadlá, Oceľové zadné blatníky, Kód 2051 vyžaduje Kód 3025Kód 2051 vyžaduje Kód 2120, Strešné okno s clonou, Inštruktážne sedadlo s bezpečnostným pásom, Zadný stierač okna
2120	1	Sedadlo so vzduchovým odpružením (kabína) Sedadlo Grammer, Výsuvný bezpečnostný pás, Sklopná opierka chrbta, Sklopná laktová opierka
3025	1	Vertikálny výfuk rohového stĺpika (kabína)
3103	1	Hydraulický posilňovač riadenia – sklopný a teleskopický volant (kabína)
3320	1	2 dvojitinné zadné SCV hydraulické okruhy s rýchlospojkami Kód 3320 vyžaduje kód 2050, 2051 alebo 2060
3420	1	2 stredné SCV s mechanickým joystickom (vrátane prepínacieho tlačidla) Mechanický joystick s tlačidlami pre: 1 pre zavesenie čelného nakladača, 2 pre prepínač čelného nakladača (tretia a štvrtá funkcia).2 mechanický nezávislý regulačný ventil. Kód 3420 vyžaduje kód 1727
1727	1	Príprava na nakladač H240 - Mechanické funkcie stredného rozvádzaču SCV 2 Zahŕňa montážne rámy pre nakladač série H240, kryt kapoty, hydraulické prípojky od ventilu k spojovacím bodom čelného nakladača a 4 samostatné spojky, ovládanie z kabíny traktora pomocou joysticku. Kód 1727 vyžaduje kód 3420
3811	1	540/540E vývodový hriadeľ
3902	1	Elektrické diaľkové ovládanie rýchleho zdvihnutia a spustenia závesu na ľavom zadnom blatníku
4353	1	Zadný záves Wagon Hitch
6045	1	MFWD (pohon 4 kolies) Pevná, odolná, náprava MFWD s posilňovačom riadenia. Ochranné kryty hnacieho hriadeľa MFWD. Uzávierka diferenciálu. EH MFWD
5601	1	Zadná pneumatika 480/70R30 Kód 5601 vyžaduje kód 6511
6557	1	Predná pneumatika 320/70R24
7200	1	LED svetlomety Svetlá pre pravostrannú premávku
8016	1	Pevné predné blatníky

PowerGard Protection Plus 1+1 Years / 1000 Hours

Produkt

Názov produktu: Čelné nakladače John Deere H240

Špecifikácia a opcie:

Kód	Ks	Popis
-----	----	-------

04AAC	1	Čelní nakladač John Deere H240 Samonakladací předný nakladač – stožiare s manuálnym zaist'ovacím kolíkom Rýchle parkovacie stojany Excentrické otočné body s maznicami Nastaviteľný indikátor úrovne lopaty Euro nosič s automatickým systémom zaist'ovania nástrojov Základné hydraulické vedenia a prípojky integrované v ramene pre dve funkcie (2F) Uzáver údržby hydrauliky Prepäťový ventil na ochranu valca lopaty Dva jednoprúťové valce na zdvíhanie Bezpečnostné nálepky Mechanický bezpečnostný zámok zdvíhacích valcov pre údržbu (iba pre Austráliu a Nový Zéland) Priemerné špecifikácie s mechanickým samo vyrovnávaním (MSL) – môžu sa líšiť podľa traktora, pneumatík, vyrovnania a záťaže. Výška zdvihu (meraná v otočnom bode): 3370 mm Zdvíhacia kapacita (meraná vo vzdialenosti 800 mm od otočného bodu vo maximálnej výške vrátane štandardného vedra 1850 mm – hmotnosť 236 kg): 1380 kg Vysýpacia výška: 2 300 kg
1304	1	Tříválcový, Pune, iT4 (Stage IIb), Stage 5, s kabinou a s otevřeným stanovištěm řidiče
2002	1	H240: kompatibilní pouze s 5075E
3194	1	Mechanické vyrovnávání (MSL)
	1	Díly pro ovládání 2 funkcemi + ventil výhybky M-ICV Pro traktor s přípravou pro nakladač (Ready): Ovládání nakladače, ventil, hadice a poloviční spojka traktoru, montážní rámy, ochrana kapoty již nainstalováno na traktoru. Zahrnuje na straně nakladače: 4 hydraulické hadice – ventil výhybky – Kabelový svazek pro ovládání 4. funkce S ovládáním mechanickou multifunkční pákou více než 2 funkcí Multispojka (kód 4703), s kódem traktoru 1382 Jednotlivé rychlospojky (kód 4704), s kódem traktoru 1305, 1304 H240: kompatibilní pouze s 1382, 1305, 1304
4704	1	Jednotlivé rychlospojky na straně nakladače Zahrnuje 4 zástrčky jednotlivých rychlospojek pro stranu nakladače. Kompatibilní pouze s traktorem s přípravou (Ready) kód 1305, 1304
5100	1	Bez ochrany kapoty Pro traktory s přípravou pro nakladač.
9734	1	Standardní paletizační vidle 1 500 kg

V Komárne, dňa

.....

Mária Porubszká, konateľ

.....

Dipl. Ing. Radoslav Jurča, konateľ